



Указания за поддръжка на ветроупорни завеси от PVC кристал

- 1. При монтажа завесата не се изпъва прекомерно! Трябва да се остави леко „хлабава“, иначе с времето може да се получи затруднение при закопчаването, поради частично свиване на завесата в резултат от метеорологичните условия.**
- 2. Желателно е завесите да се почистват с препарат за стъкла веднъж месечно.**
- 3. Завесата се навива винаги почистена и суха на гладко руло около тръбата в долният край.**
- 4. При буря или силен вятър завесата, трябва да бъде закопчана от всички страни или да бъде навита и фиксирана с коланчетата. Не позволявайте свободното „развяване“ на изделието. Ветроупорните завеси имат устойчивост на вятър до 70 км/ч.**
- 5. Не оставяйте завесата в навито състояние през целия летен сезон. Периодично я изпъвайте, за да се избегне свиване на материала и затруднения със закопчаването в следствие.**
- 6. Препоръчително е завесите да се спускат най-късно в края на месец Септември. Задължително при температури под 10°C завесата да е вече закопчана.**
- 7. При вариант с ципове препоръчително е завесата да бъде с ширина до 100 см. Периодично ципът да се почиства от прах и наслявания. При затруднено закопчаване е препоръчително освобождаване на стационарния край, за не напъване на машинката.**
- 8. Не приемаме рекламации при нарушена цялост или деформация на завесите от механичен удар или разрязване, химическо и топлинно въздействие, както и при безтопанствено отношение на ползвателите/собствениците по време на влошени метеорологични условия.**
- 9. Възможно е под температурно въздействие завесата да промени размера си в рамките на 1%. Подобна промяна е нормална, продиктувана от естеството на използваните материали и не е предмет на гаранцията.**